



BR650MI

RoHS

Respaldo de batería premium con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos de alto rendimiento y ordenadores

Incluye: Cable USB, Manual de usuario

Especificaciones técnicas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)	390 Vatios / 650VA
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)	50/60 Hz +/- 1 Hz Sincronizado para principales
Topología	Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda	Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Tiempo de transferencia	10 ms typical : 12 ms maximum

Entrada

Frecuencia de entrada	50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales	176 - 294V

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga	12hour(s)
Sustitución de la batería	APCRBC110
Vida útil esperada de la batería (en años)	3 - 5
Cantidad de RBC™	1
Suministro de carga de baterías (vatios)	6 Vatios

Runtime

[View Runtime Graph](#)

[View Runtime Chart](#)

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz	USB
Panel de control	Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica	Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Data Line Protection	Rojo
Filtrado	Full time multi-pole noise filtering : 10% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous

Descripción física

Altura máxima	190mm, 19.0cm
Anchura máxima	91mm, 9.1cm
Profundidad máxima	310mm, 31.0cm
Peso neto	6.4kg
Peso de envío	7.4kg
Altura bruta	255mm, 25.5cm
Anchura bruta	440mm, 44.0cm
Profundidad bruta	143mm, 14.3cm
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)	279 x 457 x 229mm
Master Carton Units	2.0
Master Carton Weight	15.65
SCC Codes	10731304346934

Descripción medioambiental

Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 %
Elevación de Trabajo	0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento	-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento	0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad	45.0dBA
Disipación térmica en línea	13.0BTU/h

Conformidad

Aceptaciones	A-Tick, C-Tick, CE, EAC, Marca GS, RCM, TISI
Garantía estándar	2 años para reparaciones o recambios, 3 años para la reparación o sustitución en países de la Unión Europea

Sostenible Oferta Estado

RoHS

Conforme

REGÍSTRESE PARA CORREO ELECTRÓNICO

Me gustaría recibir noticias en información comercial de Scheider Electric y sus filiales a través de medios de comunicación electrónicos, como el correo electrónico. Para obtener más detalles, lea nuestra [Política de privacidad](#).

Email

Soy un...

▼

Aceptar

QUIÉNES SOMOS

- Historia de APC
- Relaciones con los inversores
- Carreras
- Sustentabilidad

CONÉCTESE CON NOSOTROS

- Prensa
- APC Blog
- Blog de Schneider Electric sobre centros de datos
- Contáctenos

ENCONTRAR UN DISTRIBUIDOR

Código postal

Buscar

CÓDIGO DE PROMOCIONES

Introduzca clave

Ir

